



Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas.



ZEUS FTI-0550

La Tamizadora Industrial “ZEUS” FTI-0550 es ideal para separación granulométricas de sólido/sólido y líquido/sólido.

- Se fabrica en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, según petición.
- Motor de masas excéntricas que genera un movimiento tridimensional facilitando al máximo el tamizado del producto.
- Permite 4 niveles de tamizado.
- Fondo cónico con salida lateral para descarga de producto.
- Cuerpo con o sin salida, según petición.

Opciones:

- > Tapa en acero inoxidable.
- > Mirillas en tapa y/o cuerpos.
- > Sistema de ayuda al tamizado: Bolas, anillos rozantes, ultrasonidos, difusores de agua en tapa y/o cuerpos, tajaderas, espiral y centradores.
- > Abrazaderas con sistema de cierra rápido.
- > Bocas de salida con conexión spigot BFM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
	Tensión (V)	Frec. (Hz)	(r.p.m)	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTI-0550	400/460	50/60	1500	0.92	0.525	100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Larga vida útil de la malla del tamiz
- > Estanca al polvo y a líquidos
- > Conexión eléctrica sencilla
- > Bajo consumo eléctrico
- > Fácil manejo

INCLUYE:

- > Tamizadora FTI-0550 con 1 nivel de trabajo
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad

