

ZEUS FTI-1200



Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas.



La Tamizadora Industrial “ZEUS” FTI-1200 es ideal para separación granulométricas de sólido/sólido y líquido/sólido.

- Se fabrica en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, según petición.
- Motor de masas excéntricas que genera un movimiento tridimensional facilitando al máximo el tamizado del producto.
- Permite 4 niveles de tamizado.
- Fondo cónico con salida lateral para descarga de producto.
- Cuerpo con o sin salida, según petición.

Opciones:

- > Tapa en acero inoxidable.
- > Mirillas en tapa y/o cuerpos.
- > Sistema de ayuda al tamizado: Bolas, anillos rozantes, ultrasonidos, difusores de agua en tapa y/o cuerpos, tajaderas, espiral y centradores.
- > Abrazaderas con sistema de cierra rápido.
- > Bocas de salida con conexión spigot BFM.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|---------|----------------|---------------|-----------|
| | Tensión (V) | Frec. (Hz) | (r.p.m) | Intensidad (A) | Potencia (kW) | Peso (Kg) |
| FTI-1200 | 400/460 | 50/60 | 1500 | 3.6 | 2.0 | 337 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Larga vida útil de la malla del tamiz
- > Estanca al polvo y a líquidos
- > Conexión eléctrica sencilla
- > Bajo consumo eléctrico
- > Fácil manejo

INCLUYE:

- > Tamizadora FTI-1200 con 1 nivel de trabajo
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad

